

Vlastnosti výrobku		
Formát		1209 x 225 x 5,3 mm
Balení	Balík:	8 kusů / 2,176 m <sup>2</sup> / 19,66 kg
	Paleta:	42 balíků / 91,4 m <sup>2</sup> / 840,7 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2014)		
Pravoúhlost (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Rovnost konkav/konvex	podélní (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	napříč (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (viz poznámky v manuálu)
15 let	5 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny




















EN 14041:2004/AC:2006





Quality  
Production  
Controlled  
Functionality

www.tuv.com  
ID: 000007615

Technické údaje		
	Norma	Hodnocení
 <b>Uživatelská třída 23</b> Pro soukromé užívání	EN 16511	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
 <b>Uživatelská třída 31</b> Pro komerční užívání	EN 16511	hotely, malé kanceláře
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
 Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
 Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Typ W, bez viditelných změn (10.0000 ot.)
 <b>Tepelný odpor</b> Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným parozábranou	EN 12667	0,024 m <sup>2</sup> *K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
 Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
 Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
 Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
 Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné ≥ 4 KN/m Příčné ≥ 3 KN/m
 Odolné vůči oděru	prEN 15468 příloha A	> 3.000 ot.
 Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329 příloha F	≥ 1.800 mm
 Změna rozměru	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1
Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
Protisklizová zábrana – šikmá plocha	DIN 51130	Kartáčovaná struktura: R 10
Likvidace	Kód odpadu	20 01 39
 Odolnost proti vlhkosti: 100% vodotěsná struktura produktu umožňuje použití ve vlhkých místnostech (dodržte pokyny k instalaci).		

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic_5.3_CZ_20210201
Datum:	15.12.2018	Aktualizace:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.02.2021